



A MARCA ORIGINAL DAS MONTADORAS



**ADITIVOS DESCARBONIZANTES VIA TANQUE
LUBRIFICANTE PARA CORRENTES - LIMPA PARA-BRISA
ATF - ADITIVOS PARA RADIADORES - FLUIDOS DE FREIOS
AEROSSÓIS PARA MANUTENÇÃO - LIMPA AR CONDICIONADO**



MEGA CAR
Automotive

DISTRIBUIDOR OFICIAL SP

**AQUI VOCÊ ENCONTRA A LINHA
COMPLETA TIRRENO À PRONTA ENTREGA**

 **megacarautomotive**

LINHA DE ADITIVOS PARA RADIADORES



DESCRIÇÃO:

TECNOLOGIA:

ATENDE ÀS NORMAS:

INTERVALO DE TROCA RECOMENDÁVEL:

EMBALAGENS e CÓDIGOS:

VALIDADE:

	INORGÂNICO Long Life	ORGÂNICO Extended Life	HÍBRIDO GII Extended Life GII Super
	<p>O ADITIVO PARA RADIADOR INORGÂNICO TIRRENO, cor verde, possui características Long Life, garante vida longa a todos os motores: gasolina, flex, diesel e gás natural. Seu uso é recomendado para: veículos leves e pesados, máquinas agrícolas, motores estacionários, motores ferroviários e marítimos. Tem excelente proteção contra corrosão, cavitação e erosão de todos os componentes, incluindo alumínio; melhora a troca térmica, evitando o superaquecimento; lubrifica e protege a bomba d'água e a válvula termostática; aumenta a vida útil das juntas e mangueiras. Está disponível nas versões concentrado e pronto para uso.</p>	<p>O ADITIVO PARA RADIADOR ORGÂNICO TIRRENO, cor laranja, possui características Extended Life, garante vida estendida a todos os motores: gasolina, flex, diesel e gás natural. Seu uso é recomendado para: veículos leves e pesados, máquinas agrícolas, motores estacionários, motores ferroviários e marítimos. Protege por muito mais tempo; tem excelente proteção contra corrosão, cavitação e erosão de todos os componentes, incluindo alumínio; melhora a troca térmica, evitando o superaquecimento; lubrifica e protege a bomba d'água e a válvula termostática; aumenta a vida útil das juntas e mangueiras. Está disponível nas versões concentrado e pronto para uso.</p>	<p>O ADITIVO PARA RADIADOR HÍBRIDO GII TIRRENO, cor rosa/lilás, possui características Extended Life, garante vida estendida a todos os motores: gasolina, flex, diesel e gás natural. Seu uso é recomendado para: veículos leves e pesados, máquinas agrícolas, motores estacionários, motores ferroviários e marítimos. Possui fórmula moderna, proteção máxima ao alumínio; excelente proteção contra corrosão, cavitação e erosão de todos os componentes. Melhora a troca térmica, evitando o superaquecimento; lubrifica e protege a bomba d'água e a válvula termostática; aumenta a vida útil das juntas e mangueiras. Está disponível nas versões concentrado e pronto para uso.</p>
	Inorgânico: IAT; Base Etilenoglicol; isento: Nitrito, Fosfato e Aminas.	Orgânico: OAT; Base Etilenoglicol; isento: Silicato, Nitrito, Fosfato e Aminas.	Híbrido: Si - OAT; Base Etilenoglicol; isento: Nitrito, Fosfato e Aminas.
	<p>ABNT NBR 13705 TIPO A; MAN 324 NF; ASTM D3306, D4985; BMW/Mini Gs94000; SAE J1034, J814, J1941; FIAT 9.55523; FORD ESD-M97B49-A; GM EMS 9309947; JOHN DEERE JDM H24; Audi/VW TL 77-C; MERCEDES-BENZ DBL 7700.20 (325.0).</p>	<p>ABNT NBR 13705 TIPO A; MAN 324 SNF; ASTM D4985, D3306; GM 6277M; SAE J1034, J814, J1941; FIAT 9.55523 Orgânico; FORD WSS-M97B44-D; MERCEDES-BENZ DBL 7700.30 (325.3); PSA B715110 (Cor verde azulado); RENAULT 41-01-001/T (cor amarelo); Audi/VW TL 774-D/F (cor rosa lilás).</p>	<p>ABNT NBR 13705 TIPO A; SCANIA Tb1451; ASTM D3306, D6210; MAN 324 Si-OAT; SAE J1034, J814, J1941; MERCEDES-BENZ DBL 7700.40 (325.5/6); Audi/VW TL 774-G (G12 + +).</p>
	<p>Veículos Leves: 3 anos* / 80.000km* Veículos Pesados: 3 anos* / 160.000km* Máquinas agrícolas e de construção: 6.000h*</p>	<p>Veículos Leves: 5 anos* / 240.000km* Veículos Pesados: 5 anos* / 480.000km* Máquinas agrícolas e de construção: 8.000h*</p>	<p>Veículos Leves: 5 anos* / 240.000km* Veículos Pesados: 5 anos* / 480.000km* Máquinas agrícolas e de construção: 8.000h*</p>
	<p>Concentrado: 1L - Código: FLU/DS/713; 20L - Código: FLU/DS/828; 200L - Código: FLU/DS/832.</p> <p>Pronto para uso: 500ml - Código: FLU/DS/897; 1L - Código: FLU/DS/894; 20L - Código: FLU/DS/830; 200L - Código: FLU/DS/834.</p>	<p>Concentrado: 1L - Código: FLU/DS/712; 20L - Código: FLU/DS/829; 200L - Código: FLU/DS/833.</p> <p>Pronto para uso: 500ml - Código: FLU/DS/898; 1L - Código: FLU/DS/895; 20L - Código: FLU/DS/831; 200L - Código: FLU/DS/835.</p>	<p>Concentrado: 1L - Código: FLU/DS/711; 20L - Código: FLU/DS/849; 200L - Código: FLU/DS/850.</p> <p>Pronto para uso: 500ml - Código: FLU/DS/899; 1L - Código: FLU/DS/896; 20L - Código: FLU/DS/857; 200L - Código: FLU/DS/858.</p>
	5 anos	5 anos	5 anos



HÍBRIDO ÁSIA Extended Life

ORGÂNICO Fórmula Global

ORGÂNICO Fórmula Global

Aditivo para Radiador de MOTOS

O ADITIVO PARA RADIADOR HÍBRIDO ÁSIA TIRRENO, cor azul esverdeado, possui características Extended Life, garante vida estendida a todos os motores: gasolina, flex, diesel e gás natural. Seu uso é recomendado para: veículos leves e pesados, máquinas agrícolas, motores estacionários, motores ferroviários e marítimos. Possui fórmula moderna, proteção máxima ao alumínio; excelente proteção contra corrosão, cavitação e erosão de todos os componentes; melhora a troca térmica, evitando o superaquecimento; lubrifica e protege a bomba d'água e a válvula termostática; aumenta a vida útil das juntas e mangueiras. Está disponível nas versões concentrado e pronto para uso.

O ADITIVO PARA RADIADOR ORGÂNICO GLOBAL TIRRENO, cor rosa, possui características Extended Life, garante proteção extrema, com inibidores de corrosão orgânicos universais, desenvolvido para aplicação em qualquer tipo de veículo, leve e pesado, de qualquer tecnologia e procedência em automóveis, vans, caminhonetes, caminhões, ônibus e tratores. Protege por mais tempo; tem excelente proteção contra corrosão, cavitação e erosão de todos os componentes, incluindo alumínio; melhora a troca térmica, evitando o superaquecimento; lubrifica e protege a bomba d'água e a válvula termostática; aumenta a vida útil das juntas e mangueiras. Está disponível nas versões concentrado e pronto para uso.

O ADITIVO PARA RADIADOR ORGÂNICO GLOBAL TIRRENO, cor amarela, possui características Extended Life, garante proteção extrema, com inibidores de corrosão orgânicos universais, desenvolvido para aplicação em qualquer tipo de veículo, leve e pesado, de qualquer tecnologia e procedência em automóveis, vans, caminhonetes, caminhões, ônibus e tratores. Protege por mais tempo; tem excelente proteção contra corrosão, cavitação e erosão de todos os componentes, incluindo alumínio; melhora a troca térmica, evitando o superaquecimento; lubrifica e protege a bomba d'água e a válvula termostática; aumenta a vida útil das juntas e mangueiras. Está disponível nas versões concentrado e pronto para uso.

Solução arrefecedora à base etilenoglicol a 50% de concentração, cor amarelo, preparada com a mais moderna tecnologia de aditivção híbrida especialmente para motos. Aplicação: Toda motocicleta com sistema de arrefecimento à água. Atende às normas: ABNT NBR 14261 Tipo A; ASTM D3306; JIS K 2234 classe 2. Benefícios: - Evita a fervura e o congelamento. - Melhora a troca térmica. - Protege todos os metais do sistema contra corrosão e cavitação, inclusive alumínio. - Protege e lubrifica a bomba d'água, válvula termostática e mangueiras. Embalagem: Caixa 12x1L. Validade: 5 anos a partir da data de fabricação. **Código: FLU/DS/943**

Híbrido: P - OAT; Base Etilenoglicol; isento: Nitrito, Silicato e Aminas.

Orgânico: OAT; Base Etilenoglicol e 1,2,3-propanodiol; isento: Silicato, Nitrito, Fosfato e Aminas.

Orgânico: OAT; Base Etilenoglicol e 1,2,3-propanodiol; isento: Silicato, Nitrito, Fosfato e Aminas.

ABNT NBR 13705 TIPO A (Híbrido); ASTM D3306; JIS K 2234; Hyundai MS 591-08.

ABNT NBR 13705 tipo C (Orgânico); ASTM D3306; GM W17918; Pronto para uso: ABNT NBR 14261 tipo C.

ABNT NBR 13705 tipo C (Orgânico); ASTM D3306; GM W17918; Pronto para uso: ABNT NBR 14261 tipo C.

Veículos Leves: 5 anos* / 240.000km*
Veículos Pesados: 5 anos* / 480.000km*
Máquinas agrícolas e de construção: 8.000h*

Veículos Leves: 5 anos* / 240.000km*
Veículos Pesados: 5 anos* / 480.000km*
Máquinas agrícolas e de construção: 8.000h*

Veículos Leves: 5 anos* / 240.000km*
Veículos Pesados: 5 anos* / 480.000km*
Máquinas agrícolas e de construção: 8.000h*

Concentrado: 1L - Código: FLU/DS/940;
20L - Código: FLU/DS/934;
200L - Código: FLU/DS/936.
Pronto para uso:
500ml - Código: FLU/DS/942;
1L - Código: FLU/DS/941;
20L - Código: FLU/DS/935;
200L - Código: FLU/DS/937.

Concentrado: 1L - Código: FLU/DS/968.
Pronto para uso:
500ml - Código: FLU/DS/970;
1L - Código: FLU/DS/969.

Concentrado: 1L - Código: FLU/DS/818.
Pronto para uso:
500ml - Código: FLU/DS/998;
1L - Código: FLU/DS/999.

5 anos

5 anos

5 anos

ÁGUA DI



Produzida através do processo de osmose reversa, possui característica de ultra pureza. Aplicação: Pode ser utilizada na preparação de solução arrefecedora, na água da bateria, no reservatório do limpador de para-brisa e onde exigir uma água de alta pureza. Atende à norma: ABNT NBR 14261.

Benefícios: -Baixíssima presença de sais minerais, cloro e ferro. -Evita formação de precipitados. -Baixíssima condutividade elétrica – máximo 3 μ S/cm, não interfere na injeção eletrônica. **Embalagem:** Caixa 12x1L, 200L, 20L **Validade:** 2 anos a partir da data de fabricação **Código 1L: FLU/DS/924**
Código 20L: FLU/DS/982
Código 200L: FLU/DS/908

* Aplicável quando limpa-se o sistema antes do uso, submetido a teste anual do nível de aditivo e mantida a concentração correta por todo o período.

LINHA DE FLUIDO PARA FREIOS E EMBREAGENS



A MARCA ORIGINAL DAS MONTADORAS

FLUIDO PARA FREIO - DOT 3



O FLUIDO TIRRENO DOT 3 trata-se de um Fluido para Freio e Embreagem Hidráulica, classe de segurança DOT 3, com alto ponto de ebulição. O fluido para freio DOT 3 Tirreno atende e supera os limites especificados nas normas nacionais e internacionais.

Tecnologia: Fluido 100% Sintético. Proteção superior contra corrosão e oxidação. Compatibilidade com materiais não metálicos e borrachas. Certificado pelo INMETRO.

Cor: Azul.

Atende às normas: ABNT NBR 9292 Tipo 3; FMVSS n°116 DOT 3; ISO 4925 Classe 3; SAE J 1703.

Propriedades: Ponto de ebulição: típico 240°C / Ponto de ebulição úmido: típico 154°C / Viscosidade -40°C: Típico 1230cSt.

Embalagem: Caixa 20x500mL

Validade: 3 anos

Código: FLU/DS/709

FLUIDO PARA FREIO - DOT 5.1



O FLUIDO TIRRENO DOT 5.1 trata-se de um Fluido para Freio e Embreagem Hidráulica, classe de segurança DOT 5.1, com altíssimo ponto de ebulição (fervura) e baixa viscosidade, como requerido pelas principais montadoras. Direcionado para veículos e motos de alto desempenho proporcionando uma maior segurança. O fluido para freio Tirreno DOT 5.1 atende e supera os limites especificados nas normas nacionais e internacionais.

Tecnologia: Maior período de troca. Maior segurança, alto ponto de ebulição úmido. Fluido 100% Sintético. Proteção superior contra corrosão e oxidação. Compatibilidade com materiais não metálicos e borrachas. Certificado pelo INMETRO.

Cor: Ambar.

Atende às normas: ABNT NBR 9292 Tipo 5; FMVSS n°116 DOT 5.1; ISO 4925 Classe 5; SAE J 1704; DBL 7760.40 e DBL 7760.50

Propriedades: Ponto de ebulição: típico 290°C / Ponto de ebulição úmido: típico 192°C / Viscosidade -40°C: Típico 870cSt.

Embalagem: Caixa 20x500mL

Validade: 3 anos

Código: FLU/DS/891

FLUIDO PARA FREIO - DOT 4



O FLUIDO TIRRENO DOT 4 trata-se de um Fluido para Freio e Embreagem Hidráulica, classe de segurança DOT 4, com alto ponto de ebulição (fervura) e baixa viscosidade, como requerido pelas principais montadoras. O fluido para freio Tirreno DOT 4 atende e supera os limites especificados nas normas nacionais e internacionais.

Tecnologia: Maior segurança, alto ponto de ebulição úmido. Fluido 100% Sintético. Proteção superior contra corrosão e oxidação. Compatibilidade com materiais não metálicos e borrachas. Certificado pelo INMETRO.

Cor: Levemente amarelo.

Atende às normas: Ford: SAM6C9103-A; Mercedes: DBL 7760.30; GM: W3356; ABNT 9292 Tipo 4; SAE J1704; FMVSS 116 DOT 4; BNT NBR 9292 Tipo 4; ISO 4925 Classe 4.

Propriedades: Ponto de ebulição: típico 274°C / Ponto de ebulição úmido: típico 172°C / Viscosidade -40°C: Típico 1120cSt.

Embalagem: Caixa 30x100mL,
Caixa 20x500mL

Validade: 3 anos

Código 30x100ml: FLU/DS/009

Código 500ml: FLU/DS/775

FLUIDO PARA FREIO - DOT 4 RACING HP7900



O FLUIDO TIRRENO DOT 4 RACING HP7900 trata-se de um Fluido para Freio e Embreagem Hidráulica de alta performance e de competição, desenvolvidos para carros e motos que trabalham em regime extremo e que necessitam de resistência à altas temperaturas. O fluido para freio Tirreno DOT 4 RACING atende e supera os limites especificados nas normas nacionais e internacionais.

Tecnologia: Maior período de troca. Ponto de ebulição como recebido e ponto de ebulição úmido elevados. Fluido 100% Sintético. Proteção superior contra corrosão e oxidação. Compatibilidade com materiais metálicos, não metálicos e borrachas. Certificado pelo INMETRO.

Cor: Âmbar.

Atende as às normas: SAE J1704, ISO 4925 Classe 4, FMVSS 116 DOT4 e ABNT NBR 9292 tipo 4.

Propriedades: Ponto de ebulição: típico 325°C / Ponto de ebulição úmido: típico 205°C / Viscosidade -40°C: Típico 1400cSt.

Embalagem: Caixa 20x500mL.

Validade: 3 anos

Código: FLU/DS/024

FLUIDO PARA FREIO - DOT 4 LV - Classe 6



O FLUIDO TIRRENO DOT 4 LV trata-se de um Fluido para Freio e Embreagem Hidráulica, classe de segurança 6, com baixíssima viscosidade, como requerido pelos mais modernos sistemas de freios e embreagens. O fluido para freio Tirreno DOT 4 LV atende e supera os limites especificados nas normas nacionais e internacionais.

Tecnologia: Maior período de troca. Viscosidade baixíssima, melhor resposta de frenagem. Fluido 100% Sintético. Proteção superior contra corrosão e oxidação. Compatibilidade com materiais metálicos, não metálicos e borrachas. Certificado pelo INMETRO.

Cor: Levemente amarelo.

Atende às normas: FORD WSS-M6C65-A2; Renault: 41-02-001; PSA S 712114; VW 501.14; Fiat 9.55597; GMW3356; ABNT NBR 9292 Tipo 4 LV; ISO4925 Classe 6; FMVSS n°116 DOT 4; SAE J 1704; VW TL 766 Tipo Z; WSS-M6C65-A2.

Propriedades: Ponto de ebulição: típico 274°C / Ponto de ebulição úmido: típico 172°C / Viscosidade -40°C: Típico 670cSt.

Embalagem: Caixa 20x500mL

Validade: 3 anos

Código: FLU/DS/925

LINHA DE ADITIVOS DESCARBONIZANTES VIA TANQUE

ADITIVO PARA MOTORES À GASOLINA



Promove a limpeza do sistema de combustível, desde o tanque até a câmara de combustão. Remove a carbonização e a sujeira acumulada nos bicos injetores, válvulas, coletores, cilindros e pistões.

Aplicação: - Manutenção: 1 frasco a cada 4 abastecimentos de combustível (tanque com até 40L).

- Correção: 1 frasco por tanque durante 4 abastecimentos consecutivos (tanque com até 40L).

- Pode ser usado em motores de injeção direta e indireta.

Benefícios: Reduz o consumo de combustível e a emissão de gases poluentes. Elimina falhas na partida e a pré-ignição; restaura a

potência e a aceleração; protege contra corrosão e oxidação.

Embalagem: Caixa 6x250ml

Validade: 3 anos

Código: FLU/DS/884

ADITIVO PARA MOTORES FLEX



Promove a limpeza do sistema de combustível, desde o tanque até a câmara de combustão. Remove a sujeira acumulada nos bicos injetores, válvulas, coletores, cilindros e pistões.

Aplicação: Pode ser usado em gasolina, álcool ou suas misturas.

-Manutenção: 1 frasco a cada 4 abastecimentos (tanque com até 40L).

- Pode ser usado em motores de injeção direta e indireta.

-Correção: 1 frasco por tanque durante 4 abastecimentos consecutivos (tanque com até 40L).

Benefícios: Evita a formação de borra, reduz o consumo de combustível. Elimina falhas na partida e a pré-ignição; restaura a

potência e a aceleração; protege contra corrosão e oxidação.

Embalagem: Caixa 6x250ml

Validade: 3 anos

Código: FLU/DS/859

ADITIVO PARA MOTORES A DIESEL / BIODIESEL



Otimizador de diesel, estabiliza o combustível evitando a formação de borra, verniz e corrosão. Promove uma limpeza total no sistema de combustão, desde o tanque até a câmara de combustão. Remove a sujeira dos bicos injetores, cilindro e pistões.

Aplicação:

- Usar 250ml para 80L de combustível. Indicado para caminhões, ônibus, barcos, máquinas agrícolas e motores estacionários.

Benefícios: Reduz o consumo de combustível e a emissão de gases poluentes; aumenta a vida útil do filtro e da bomba injetora; dispersa as partículas de água melhorando a combustão; restaura a potência do motor e evita a oxidação.

Embalagem: Caixa 6x250ml

Validade: 3 anos

Código: FLU/DS/860

TOTAL CLEAN 5:1



Tirenno Total Clean 5:1 é um descarbonizante via tanque, super concentrado com benefícios 5 em 1. Limpa com perfeição, desde o tanque até a câmara de combustão.

Aplicação: Motores à Gasolina ou Flex.

Pode ser usado em motores de injeção direta e indireta.

Produto super concentrado. Limpeza total com apenas 1 frasco do Total Clean para 1 tanque de combustível de até 40L.

Benefícios: 1) Remove totalmente a carbonização e sujeira acumulada nos bicos injetores, válvulas, coletores, cilindros e pistões. 2) Proporciona redução no consumo de combustível. 3) Restaura a potência do motor. 4) Evita corrosão e lubrifica o sistema. 5) Reduz a incidência de pré-ignição.

Embalagem: Caixa 6x450ml

Validade: 3 anos

Código: FLU/DS/003

ADITIVO PARA MOTO - GASOLINA/FLEX



Especialmente desenvolvido para motos. Promove a limpeza do sistema de combustão, desde o tanque até a câmara de combustão.

Aplicação: Pode ser usado em gasolina, álcool ou suas misturas, e em motos de qualquer cilindrada.

-Manutenção: Adicione o conteúdo do frasco de 250ml a cada 4 abastecimentos. (Tanque com até 20 litros de combustível).

-Limpeza: Adicione o conteúdo do frasco de 250ml a cada tanque durante 4 abastecimento consecutivos. (Tanque com até 20 litros de combustível).

Benefício: Remove a sujeira acumulada nos bicos injetores, válvulas e coletores; protege contra corrosão e oxidação.

Embalagem: Caixa 6x250mL.

Validade: 3 anos.

Código: FLU/DS/056

LUBRIFICANTE DE CORRENTES



Lubrificante aerossol de elevada lubrificação e adesividade para lubrificação de correntes de transmissão de motocicletas usadas diariamente em competição, turismo e *off-road*. Pode ser utilizado em correntes de bicicletas, motonetas, ciclomotores e Karts. Possui em sua composição, agente antidesgaste para serviço e uso constante, repele água e lama e protege da corrosão. A aplicação por aerossol garante maior cobertura e ação penetrante nos elos da corrente.

Benefícios: Lubrificante e Penetrante. Aumenta a vida útil da corrente. Reduz a fricção e diminui a perda de potência. Repele água e lama. Protege da corrosão. Não ataca as juntas. Evita acúmulo de impurezas.

Embalagem: Caixa 6x200ml

Validade: 3 anos

Código: FLU/DS/836

LIMPA PARA-BRISA



Produto concentrado para ser usado no compartimento de água do limpador de para-brisa, que promove excelente limpeza, proporcionando maior visibilidade, sem atacar a pintura e a borracha da palheta.

Benefícios: Melhora acentuada da visibilidade, trazendo maior segurança. Diminui a incidência de riscos com elevado poder de limpeza. Prolonga a vida útil das palhetas e demais elementos do sistema. Remove insetos, sujeiras oriundas da poluição e até lama.

Não forma raia (filme) quando aplicado sobre a sujeira. Não forma excesso de espuma.

Embalagem: Caixa tipo expositor 30x100ml, Caixa 60x100ml

Validade: 3 anos

Código 30x100ml: FLU/DS/007

LUBRIFICANTE ATF DEXRON II D



Fluido hidráulico mineral, ATF DEXRON II para transmissões automáticas e direções hidráulicas de veículos que exijam a especificação DEXRON II/ DEXRON II D.

Atende à normas: DEXRON II D.

Benefícios:

Reduz o atrito promovendo um funcionamento suave e maior durabilidade da transmissão. Protege o equipamento contra a corrosão e desgaste prematuro.

Embalagem: Caixa 30x100ml, Caixa 20x500ml

Validade: 3 anos

Código 100ml: FLU/DS/993

Código 500ml: FLU/DS/994

LINHA DE AEROSSÓIS PARA MANUTENÇÃO

LUBRIFICANTE MULTIÚSO SPRAY MS360+



O Lubrificante Multiúso Spray Tirreno MS360+ atua como anticorrosivo, lubrificante e desengripante com ação por capilaridade. Atua também como lubrificante de peças enferrujadas eliminando ruídos, protegendo contra umidade e corrosão. Utilizado também como protetivo para peças metálicas. Produto com alto poder de penetração.

Auxilia na liberação de peças enferrujadas e presas, tais como: parafusos e porcas. Também lubrifica com eficiência, reduzindo o atrito entre as partes metálicas. Possui excelente poder de penetração em locais de difícil acesso.

Benefícios: Aplicação fácil e rápida. Penetra e lubrifica. Evita corrosão. Elimina rangidos. Solta peças oxidadas e mecanismos travados.

Embalagem: Caixa 6x300ml

Validade: 3 anos

Código: FLU/DS/991

LIMPA FREIOS LF550+



O Limpa Freios Tirreno LF550+ é um desengraxante em aerossol que possui fórmula especial de limpeza instantânea, remoção de ruídos e resíduos do sistema de freios. Formulado à base de solventes orgânicos com alto poder de limpeza e secagem. Desengraxa peças em geral sem deixar resíduos.

Benefícios: Reduz o tempo de manutenção. Não danifica peças pintadas. Produto com alta pressão (jato forte) que auxilia na remoção da sujeira. Aumenta a eficiência da frenagem. Elimina ruídos causados pela oleosidade e sujeira nos discos e sistema de freios.

Embalagem: Caixa 6x300ml

Validade: 3 anos

Código: FLU/DS/992

DESCARBONIZANTE LIMPA TBI TB900+



O Descarbonizante Limpa TBI Tirreno TB900+ é utilizado para limpeza de corpo de borboleta, carburadores e válvulas, remove a carbonização e dissolve com facilidade gomas e vernizes. Proporciona melhor desempenho e redução do consumo de combustível e poluentes.

Aplicação: Motores à Gasolina ou Flex.

Benefícios: Limpa e descarboniza sem a necessidade de desmontar. Limpa e descarboniza o coletor de admissão, corpo de borboleta e carburador. Auxilia no consumo de combustível. Remove crostas de verniz, gomas e carbonização do corpo de borboleta. Estabiliza a marcha lenta.

Embalagem: Caixa 6x300ml

Validade: 3 anos

Código: FLU/DS/990

DESENGRAXANTE MULTIÚSO DX800+



O Desengraxante Multiúso Tirreno DX800+ é um desengraxante com alto poder de limpeza. Limpa e desengraxa com facilidade peças em geral sem deixar resíduos. O produto tem característica volátil, limpa, desengraxa e seca a peça aplicada. Elimina resíduos, oleosidade e outros contaminantes de peças em geral. Auxilia na limpeza geral do motor e de seus componentes.

Benefícios: Possui secagem rápida. Limpa sem deixar resíduo. Remove óleo, graxa e outras sujeiras. Reduz o tempo de manutenção. Não danifica peças pintadas. Produto com alta pressão (jato forte) que auxilia na remoção da sujeira.

Embalagem: Caixa 6x400ml

Validade: 3 anos

Código: FLU/DS/989

LIMPA CONTATOS LC220+



O Limpa Contatos Tirreno LC220+ é um produto com característica de baixa tensão, alta resistência dielétrica e alto poder de umectação, tornando-o ideal para remoção de graxas, sujeiras, agentes corrosivos, poeiras, óleos e outros contaminantes das superfícies dos contatos elétricos e eletrônicos, sem deixar nenhum resíduo, e com secagem rápida. Ajuda na prevenção de falhas e mau contato, sem alterar as propriedades elétricas. Não provoca danos em superfícies metálicas e demais componentes do sistema. Ajuda na limpeza e restauração da condutividade elétrica em todos os mecanismos com grande economia. Na maioria dos casos, não exige a desmontagem dos equipamentos. Sugerido para uso em injeção eletrônica, motores, conectores e resistores, rolamentos de precisão, circuitos impressos, transistores, potenciômetros, relês, giroscópios, acelerômetros, relógios e contatos telefônicos.

Benefícios: Elimina resíduos que prejudicam os contatos elétricos. Recupera a condutividade dos contatos. Na maioria dos casos, dispensa a desmontagem dos equipamentos. Não propaga corrente elétrica. Limpa e seca instantaneamente. Desengraxante dielétrico.

Embalagem: Caixa 6x300ml

Validade: 3 anos

Código: FLU/DS/988

LIMPA AR-CONDICIONADO TREATMENT



Limpa o sistema de ar-condicionado de automóveis, caminhões, ônibus e aparelhos de ar-condicionado de uso doméstico. Neutraliza com eficiência odores desagradáveis presentes no interior do ar-condicionado, como odores de cigarro, mofo, entre outros. Inibe a proliferação de colônias de bactérias, fungos e ácaros nocivos à saúde.

Benefícios: Limpa o ar-condicionado e sistema de ventilação. Neutraliza odores desagradáveis do ambiente. Rápida liberação no veículo deixando agradável odor de limpeza.

Aplicação: Sua aplicação é fácil, aplicado com válvula tipo granada. Cuidado: produto inflamável. Nunca usar em conjunto com o aparelho de Oxi-sanitização e em veículos com suspeita de curto elétrico.

Embalagem: Caixa 6x200ml

Validade: 2 anos

Código: FLU/DS/980

MEGA CAR
Automotive

DISTRIBUIDOR OFICIAL SP

www.megacarautomotive.com.br

ENTRE EM CONTATO COM UM DE
NOSSOS REPRESENTANTES

☎ 11 5842-4485 | 5842-8782 📞 99101-2813



tirrenosp



megacarautomotive

